



### Заглавна страница

Обхват	Asfora
Product or component type	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс	Антрацит
Тип опаковка	Пакетопоток

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Брой капази	1
Локална сигнализация	LED
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 Mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Боядисан
Проводим материал	Соррег
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...70 mm
Височина	71 Mm
Широчина	71 Mm
Дълбочина	43,0 Mm
Projecting depth	15 Mm
Тегло на продукта	0,0639 Kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	VDE
Етикети за качество	CE
Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C

## Packing Units

Пакет 1 Тегло	71,000 G
Пакет 1 Височина	160,000 Mm
Пакет 1 широчина	110,000 Mm
Пакет 1 дължина	50,000 Mm

## Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Product Life Status : **Комерсиализиран**