



Заглавна страница

Range of product	Odace
Product or component type	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол
Количество в комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	1-pole 2-way
Брой капази	1
Задвижващо устройство	Капаче
Предоставено оборудване	С вътрешно свързване
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	White (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Тип опаковка	Покритие боя
Номинален ток	10 AX at 250 V AC 50 Hz
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un с $\cos \varphi = 0.3$
Експлоатационен живот в цикли	20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$
Електрическа устойчивост	20000 цикъла при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \varphi = 0.6$
Номер на клеморед	3 screwless terminals
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на накрайници	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Захват на проводника	12 mm

Локална сигнализация	Осветяем
Материал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	33,6 mm
Дълбочина на свързване	18,75 mm
Тегло на продукта	0,04 kg
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC
Product certifications	AENOR: 030/2237 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 604950 N NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	38 g
Пакет 1 Височина	3,5 cm
Пакет 1 широчина	7,2 cm
Пакет 1 дължина	7,2 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	534 g
Пакет 2 височина	6,2 cm
Пакет 2 широчина	17,8 cm
Пакет 2 Дължина	36,8 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	120
Пакет 3 тегло	7,11 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------