



Заглавна страница

Гама на продукта	Odace
Име	Styl
Product or component type	Монтажна кутия
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 4

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Устройство за окабеляване	Повърхност
Брой рамки	Единичен контактен излаз
Кабелен вход	4 knock-outs
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	White (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Материал	Термопластична
Височина	85 mm
Широчина	85 mm
Projecting depth	37 mm
Дълбочина	40 mm
Тегло на продукта	0,063 kg

Околна среда

Стандарти	2006/95/EEC EN 60670-1
Product certifications	LCIE: NF 603415B NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Характеристики на околната среда	Бензин Течен сапун Устойчив на UV Масло Белина Течност за почистване на стъкла Алкохол Ацетон
----------------------------------	--

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	69 g
Пакет 1 Височина	4,2 cm
Пакет 1 широчина	8,5 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------